

.....  
/pieczętka Zamawiającego/

Nr sprawy PN/17/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego „Torkacik” w Bytomiu  
wraz z budynkiem biurowo- magazynowym”

Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1 - informuje o zapytaniach  
złożonych przez Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o następującej treści :

1. W opisie technicznym instalacji sanitarnych przy robotach ziemnych należy wykonać szalowanie wykopów, zaś w ślepym kosztorysie brak wyceny tych robót. Proszę o korektę ślepego kosztorysu.  
**Odp. Należy wycenić zgodnie z kosztorysem .**
2. W ślepym kosztorysie instalacji sanitarnych występuje podrozdział dotyczący robót torowych - proszę o wyjaśnienie czego one dotyczą.  
**Odp. Należy wycenić zgodnie z kosztorysem . Pozycje dotyczą przejścia z odwodnieniem pod torowiskiem.**
3. Proszę o podanie kolorów nawierzchni boisk.  
**Odp. Bieżnia i rozbieg – kolor czerwony**  
**Boisko nr 1 – kolor „ceglasty”**  
**Boisko nr 2 – kolor „ceglasty”**  
**Boisko nr 3 – kolor zielony**
4. W przedmiarze robót nr 7 poz. 9, 10 Bramki do piłki ręcznej/ minifutbolu jest 2 szt. w opisie jest 4.  
**Odp. W Przedmiarze jest 2 pary , czyli 4 szt. i tak należy wycenić**
5. Również należy zmienić ilość tulei.  
**Odp. W Przedmiarze jest 4 kpl czyli 8 szt/ kpl tj. 2 szt/1 bramkę.**
6. poz. 13,14 jest 3 pary w opisie 2.  
**Odp. Wycenić zgodnie z przedmiarem czyli 3 pary/6 bramek**
7. poz. 15,16 montaż tulei jest 6 powinno być 4 kpl.  
**Odp. W Przedmiarze jest 6 kpl. czyli 12 szt/ 6 bramek x 2 tuleja = 12 – i tak należy wycenić.**
8. brak 6 szt. koszy na śmieci.  
**Odp. Nie wyceniać koszy na śmieci.**
9. Z uwagi na odpowiedzi z dnia 18.12.2009 dot. opisu nawierzchni poliuretanowej na poszczególne obiekty proszę o skorygowanie obmiaru 4641,182m<sup>2</sup> w przedmiarze robót nr 4 poz. 31 z podziałem na odpowiednie rodzaje nawierzchni.  
**Odp. Należy rozbić poz. 31 w Kosztorysie nr 4**  
**31 a – Nawierzchnia dla boisk – 4276,442 m<sup>2</sup>**  
**31 b – Nawierzchnia dla bieżni i rozbiegu – 364,740 m<sup>2</sup>**
10. Czy zamawiający przewiduje jak na rysunku cztery trybuny oddzielne i niezależne od siebie w wariantcie pięciorzędowym każda, demontowanym, w ocynku ogniowym z kratami wema jako podesty?  
**Odp. Tak. Zgodnie z Opiszem Technicznym pkt 2.3.10**
11. Ile miejsc miało by być na każdej z czterech trybun? Względnie jakie wymiary (długość i głębokość) miałyby mieć każda z czterech trybun?  
**Odp. Ilość miejsc na każdej z trybun – 30 . Wymiary trybun podano w Opisie.**
12. W pozycji 96 przedmiaru wod-kan ujęto wykonanie stanowiska mycia. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót.  
**Odp. Koryto ze stali nierdzewnej o wym. W rzucie 1,50m x 0,5 m , głębokość 25 cm , na stojaku z elementów metalowych (wys. 70 cm.)**
13. W opisie technicznym str. 6 opisano 2 bramki do piłki nożnej. Natomiast w przedmiarze ujęto 3 pary bramek. Jaka ilość jest prawidłowa?  
**Odp. Każde z boisk ma być wyposażone w kpl. czyli 2 bramki (razem 6)**
14. W przedmiarach nie ujęto słupków do siatkówki plażowej. Czy należy je ująć w wycenie?  
**Odp. Nie.**
15. W opisie technicznym ujęto kosze na śmieci szt. 6, a w przedmiarach brak jest pozycji koszy. Czy należy je wycenić?  
**Odp. Nie.**

16. W opisie technicznym opisano dren średnicy 113mm w oplocie z włókna kokosowego, natomiast na rysunku M4 (przekrój poprzeczny 1-1) ujęto dren średnicy 65mm. Jakiej średnicy dreny należy ująć?

**Odp. Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem.**

17. W specyfikacji technicznej ujęto 6 studni drenarskich f 315 których nie ujęto w przedmiarach. Czy należy je wycenić?

**Odp. Nie. Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem.**

18. W przedmiarze -odwodnienie boiska ujęto konstrukcje odciążającą tory i transport torów. W dokumentacji brak jest informacji na ten temat, Czy konstrukcję odciążającą tory należy ująć w wycenie (jeśli tak to proszę o przesłanie dokładnego opisu i projektu).

**Odp. Należy wycenić zgodnie z pozycjami przedmiaru.**

19. W specyfikacji technicznej ujęto odwodnienie typu sportowego w przedmiarach ujęto odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym. Natomiast w projekcie ujęto odwodnienie liniowe z rusztem ocynkowanym. Jakiego typu odwodnienie należy ująć w wycenie?

**Odp. Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem.**

20. Opis techniczny i projekt nie odzwierciedla ilości robót w przekazanych przez Inwestora przedmiarach. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie przedmiarów przez wykonawcę?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje Przedmiarów przez Wykonawców.**

21. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 17.12.2009 Zamawiający podaje graniczne dopuszczalne parametry dotyczące związków chemicznych. W wszystkie parametry określono za pomocą znaku „<”, natomiast w przypadku cynku określono sztywny parametr. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści nawierzchnie, której parametr określający zawartość cynku dla obu nawierzchni będzie również mniejszy jak pozostałych wymaganiach.

**Odp. Zawartość cynku - < 1,5 mg/l**

22. Czy wymagania dotyczące dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wykonanie robót zawarte w części V punkt 2 ppkt 2, Zamawiający uzna za spełnione, jeżeli Wykonawca dołączy referencję potwierdzającą należyte wykonanie roboty polegającej na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” o wartości powyżej 700 000,00 zł. brutto.

**Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, „że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem Wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 700 000,00 zł. brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie”, wyraźnie wskazuje więc, że warunek dotyczy wykonania nawierzchni, nie zaś całych obiektów posiadających również powierzchnie poliuretanowe.**

23. W dokumentacji przetargowej Inwestor podaje nazwę nawierzchni syntetycznej Conipur SP. Proszę o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni o następujących parametrach:

Twardość nawierzchni	60 <sup>0</sup> ±5
Wytrzymałość na rozciąganie	Sh A ≥ 0,75 Mpa
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 60 %
Wytrzymałość na rozdzielanie	≥ 110 N
Ścieralność	≤ 0,09 mm
Nasiąkliwość wodą	≤ 0,16 %
Przyczepn betonu oś do:	≥ 0,65 MPa
asfaltobetonu	≥ 0,50 MPa
podbudowy eltan p	≥ 0,44 MPa
Współczynnik tarcia powierzchnia sucha kinetyczne	≥ 0,40
go powierzchnia mokra	≥ 0,35
Odporność na uderzenie - pow. odcisku kulki	550 mm <sup>2</sup> ±50
Odporność na działanie zmiennych cykli hydro-termicznych wyrażona zmianą masy	≤ 0,50 %
Mrozoodporność oceniona zmianą masy	≤ 0,50 %
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej	4+5
Zmiana wymiarów w temp. 60 <sup>0</sup> C	≤ 0,01 %

**Odp. Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 17.12.2009 r. określił minimalne parametry jakie muszą Spełniać oferowane nawierzchnie.**

24. Przedmiar robót Nr 4 - Budowa sztucznej nawierzchni boisk - roboty drogowo-nawierzchniowe:  
Poz. nr 39 - KNR 2-31 0101-01 "*Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat, I-IV głębokość 20 cm*".  
Prosimy o informację, co z materiałem z korytowania? Czy należy skalkulować wywóz z utylizacją, bądź materiał ma być zagospodarowany w inny sposób?  
**Odp. Materiał zostanie zagospodarowany przez Zamawiającego .**
25. Poz. nr 41 - KNR 2-01 0610-02 "*Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospólki w gotowym suchy wykopie z przygotowanego kruszywa*".  
W przedmiarze brakuje pozycji wykonania wykopu pod drenaż oraz podłączenia do studzienki.  
**Odp. Odpowiednie pozycje wyceny znajdują się w kosztorysach dotyczących odwodnień.**
26. Poz. nr 48 - KNR 2-01 0129-08 "*Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1szt. ponad 1m*".  
Prosimy o informację, co należy zrobić z rozebranymi płytami? Czy należy skalkulować wywóz z utylizacją, bądź materiał ma być zagospodarowany w inny sposób?  
**Odp. Pozycja kosztorysu dotyczy rozebrania istniejących trybun przez analogię. Należy skalkulować wywóz z utylizacją .**
27. "Wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 700 000,00 zł. brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie"  
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku gdy:  
- przystępujący do przetargu wykaże kilka robót w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o łącznej wartości co najmniej 700 000 zł. brutto warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony?  
**Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał , „że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie wykonania nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 700 000,00 zł. brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie”, wyraźnie wskazuje więc wartość 1 roboty czyli 1 zamówienia.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....  
Andrzej Filuba